



Техническое описание

Артикул 2652-55

Aidol Pflege-Öl

Средство по уходу на основе льняного масла.

Сфера применения

Продукт Aidol Pflege-Öl – это специальное средство для ухода за древесиной с водоотталкивающим эффектом. Продукт предназначен в первую очередь для обработки садовой мебели и деревянных покрытий из тика, бангкираи, лиственницы, лжетсуги и пр.

Технические данные

Плотность:	0,83 г/см ³ при +20 °С
Температура возгорания:	+63 °С
Форма поставки:	ведро жестяное 0,75 л; 2,5 л и 5 л
Цвета:	2652 бесцветный, 2653 тик, 2654 лиственница, 2655 бангкираи

Свойства продукта

Продукт Aidol Pflege-Öl благодаря содержанию специального сырья придает древесине водоотталкивающие свойства, препятствует проникновению воды, оставляя поры древесной поверхности открытыми. Продукт Aidol Pflege-Öl легко распределяется по поверхности, экономичен в использовании и предохраняет дерево от усыхания.

Способ применения

Поверхность древесины должна быть сухой, очищенной от пыли и грязи, без следов жира, воска. Неразбавленный продукт Aidol Pflege-Öl наносят кистью по направлению волокон древесины за два рабочих прохода. Не впитавшийся продукт через 30-60 минут снимают с обработанной поверхности сухой кистью. Продукт Aidol

Pflege-Öl необходимо тщательно перемешивать в процессе нанесения и после технологических перерывов. Совместимость покрытия с основанием и соответствие цвета указанному на упаковке следует проверить путем пробного нанесения продукта на образец поверхности.

Указания к применению

Продукт Aidol Pflege-Öl использовать по назначению и согласно инструкциям по применению. Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания в глаза и на кожу. Во время работы не рекомендуется есть, пить и курить. Не хранить вблизи от продуктов питания и кормов для животных. При переработке внутри помещений обеспечить хорошую вентиляцию. Загрязненные продуктом Aidol Pflege-Öl текстильные изделия

2652-55-TM-06-07

(например, тряпки, рабочая одежда) могут самовозгораться, поэтому их необходимо собрать в огнеупорные контейнеры для отходов и утилизировать. Продукт Aidol Pflege-Öl «бесцветный» не защищает от УФ-излучения, поэтому его не следует применять для обработки наружной древесины в условиях прямых атмосферных воздействий (деревянные строительные элементы, не защищенные от прямого солнечного излучения, ветра и атмосферных осадков). Если в условиях непосредственных атмосферных нагрузок бесцветное покрытие все-таки желательно, необходимо нанести несколько слоев продукта и обеспечить регулярный уход за обработанными поверхностями.

Рабочий инструмент, очистка

Рабочий инструмент очистить специальными средствами Aidol-Verdünner или Verdünner V 101 водой сразу после использования. Остатки очистки утилизировать надлежащим образом.

Расход/количество наносимого продукта

100 мл/м² за один рабочий проход.

Высыхание

Высыхание «от пыли» (к образовавшейся пленке не прилипают частицы пыли): через 4 часа
Готовность к нанесению следующего слоя: через 24 часа
Данные действительны при температуре воздуха +20 °C / относительной влажности воздуха 65 %.

Условия хранения

В закрытой заводской упаковке, в сухом и защищенном от низких температур месте – минимум 5 лет.

Меры безопасности

При переработке и хранении продукта соблюдать обычные меры предосторожности.

Рекомендации по технике безопасности:

Держать вдали от источников огня, не курить. Не вдыхать пары/аэрозоль. Избегать попадания на кожу. При проглатывании продукта немедленно обратиться к врачу и показать упаковку или этикетку от продукта. Применять только в хорошо проветриваемых помещениях.
Код продукта: M-KH 03

Утилизация

Остатки продукта подлежат утилизации в соответствии с действующими предписаниями. Пустые упаковки от продукта направить на вторичную переработку.

Экология

Не допускать попадания продукта в сточные воды, водоемы и почву.
Класс опасности для водоёмов WGK: 2

Обозначение

Предписания об опасных веществах GefStoffV: нет опасности
Предписания по транспортировке опасных грузов GGVS/ADR: нет опасности

Представленная информация составлена на основе последних данных по технике производства и применения. Так как применение и обработка данного продукта происходят вне нашего влияния, то и содержание настоящего технического описания не является гарантией производителя. Данные, выходящие за рамки описания, требуют письменного подтверждения со стороны завода-производителя. При любых обстоятельствах сохраняют силу наши общие условия заключения торговых сделок. С изданием настоящего технического описания прежние теряют свою силу.

